

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
09.10.2015	ОТК20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Suzuki Grand Vitara (2005-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт М6х20.....	2 шт.
Шайба 6 столбная.....	2 шт.	Гайка М6.....	2 шт.
Шайба 6.....	4 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Кронштейн капота



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (1).
2. Установить кронштейн крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Дополнительное болтовое соединение (2) затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.2

3. Открутить верхний болт крепления капота.

4. Установить кронштейн капота и упереть в ребро жесткости. Затянуть штатный болт с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокатать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
7. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком крылу, (Рис.3).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!