

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Mazda 3 (2013-)

ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Болт-шарнир М8.....	2 шт.	Закладная М8х50/10.....	2 шт.
Закладная М6х40/10.....	2 шт.	Закладная М6х32.....	2 шт.
Болт М6х20.....	4 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Шайба 10.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.

Инструкция по установке. 1 шт.



1. Установить в штатное отверстие капота закладную М8х50/10 с болт-шарниром М8 через шайбу 8 и 10 и затянуть ключом №10 с усилием 9 Нм.



2. Установить в паз 1 закладную М6х32 с болтом М6х20 и шайбой 6 и затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Установить кронштейн крыла и затянуть его болтом М6х20 через паз 2 с помощью закладной М6х40/10. Затянуть болты ключом №10 с усилием 9 Нм.

4. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.



ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!